

ペンタイプpH計 SK-660PH

No.6428-00 (49 74425 64289 2)

¥13,000 (税込¥13,650)

pH 温度

※pH標準液は別売りです

- 3点キャリブレーション機能付 (pH4.01・pH6.86・pH10.01または9.18)
- ホールド機能 ●オートパワーオフ機能 ●自動温度補償 (ATC) 機能
- センサ感度表示機能 ●安定表示機能
- 防水規格JIS C0920 IPX5に準拠 (濡れた手でも操作可能です)
- センサ交換可能

測定範囲:pH/2.0~12.0pH 温度/0.0~50.0℃

測定精度:pH/±0.3pH 温度/±1.0℃

最小単位:pH/0.1pH 温度/0.1℃

センサ:pH/ガラス電極 温度/サーミスタ

内部液(KCl):無補充型

電源:ボタン電池LR44(GPS76E) 4個

材質:指示計/ABS樹脂 センサ/ガラス製

寸法・質量:約(φ)38×(L)171mm 約82g(電池含む)

付属品:取扱説明書 1部 ボタン電池LR44(GPS76E) 4個

ハンドストラップ 1本

消耗品:交換用センサ No.6431-00 660S ¥7,600 (税込¥7,980)



ペンタイプpH計 SK-661PH

No.6429-00 (49 74425 64299 1)

¥14,000 (税込¥14,700)

pH 温度

※pH標準液は別売りです

- 3点キャリブレーション機能付 (pH4.01・pH6.86・pH10.01または9.18)
- ホールド機能 ●オートパワーオフ機能 ●自動温度補償 (ATC) 機能
- センサ感度表示機能 ●安定表示機能
- 防水規格JIS C0920 IPX5に準拠 (濡れた手でも操作可能です)
- センサ交換可能

測定範囲:pH/0.0~14.0pH 温度/0.0~50.0℃

測定精度:pH/±0.2pH 温度/±1.0℃

最小単位:pH/0.1pH 温度/0.1℃

センサ:pH/ガラス電極 温度/サーミスタ

内部液(KCl):無補充型

電源:ボタン電池LR44(GPS76E) 4個

材質:指示計/ABS樹脂 センサ/ガラス製

寸法・質量:約(φ)38×(L)171mm 約82g(電池含む)

付属品:取扱説明書 1部 ボタン電池LR44(GPS76E) 4個

ハンドストラップ 1本

消耗品:交換用センサ No.6431-00 660S ¥7,600 (税込¥7,980)



ペンタイプpH計 SK-662PH

No.6430-00 (49 74425 64309 7)

¥15,500 (税込¥16,275)

pH 温度

※pH標準液は別売りです

- 3点キャリブレーション機能付 (pH4.01・pH6.86・pH10.01または9.18)
- ホールド機能 ●オートパワーオフ機能 ●自動温度補償 (ATC) 機能
- センサ感度表示機能 ●安定表示機能
- 防水規格JIS C0920 IPX5に準拠 (濡れた手でも操作可能です)
- センサ交換可能

測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0.0~50.0℃

測定精度:pH/±0.05pH 温度/±0.5℃

最小単位:pH/0.01pH 温度/0.1℃

センサ:pH/ガラス電極 温度/サーミスタ

内部液(KCl):無補充型

電源:ボタン電池LR44(GPS76E) 4個

材質:指示計/ABS樹脂 センサ/ガラス製

寸法・質量:約(φ)38×(L)171mm 約82g(電池含む)

付属品:取扱説明書 1部 ボタン電池LR44(GPS76E) 4個

ハンドストラップ 1本

消耗品:交換用センサ No.6431-00 660S ¥7,600 (税込¥7,980)

